



## ΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΕΣ ΠΟΡΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

### ΘΥΡΟΦΥΛΛΑ

Το κάθε θυρόφυλλο, είναι κατασκευασμένο από δυο ατσάλινες λαμαρίνες D.K.P. πάχους 1,25mm (εναλλακτικά και 1,5mm) υπό μορφή σάντουιτς συνολικού πάχους 62 και 76 mm. Τα επί μέρους στοιχεία συγκολλούνται με MIG MAG και αέριο CORGON και η θερμομόνωση με διογκωμένη πολυστερίνη ή και πετροβάμβακα (150 kg<sup>3</sup>). Δεν έχουν δε ουδεμία σχέση με τον αμίαντο.

Κάθε φύλλο φέρει ισχυρούς χαλύβδινους μεντεσέδες, διαστάσεων ανάλογα με το βάρος της πόρτας με ενσωματωμένη ατσάλινη σφαίρα. Οι εν λόγω μεντεσέδες είναι ρυθμιζόμενοι για την απόλυτη στεγανότητα της πόρτας.

Η κλειδαριά ασφαλείας είναι χαλύβδινη, με κλειδιά χρηματοκιβωτίου και αντικαθιστώμενο πυρήνα. Συνολικά η πόρτα φέρει 19 πείρους ασφαλείας (8 σταθερούς και 11 κινητούς). Το πόμολο και το χερούλι είναι σε απόχρωση μπρονζέ.

Η φραγή του αέρα επιτυγχάνεται με δυο σειρές στεγανοποιητικών παρεμβυσμάτων. Πρόσθετες διατάξεις ακαμψίας συμπληρώνουν την θωράκιση της πόρτας.

### ΚΑΣΑ

Οι κάσες κατασκευάζονται από λαμαρίνες πάχους 2,5 mm και είναι βαμμένες σε χρώμα καφέ. (RAL 8017)

### ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Οι πόρτες της κατηγορίας αυτής προσφέρονται στο εμπόριο με επιφάνειες επίπεδες ή με ανάγλυφα σχέδια, και υλικά επιλογής ανάμεσα σε MDF-PVC, ξύλινες επενδύσεις ή πάνελ αλουμινίου.

Τα σχέδια και οι αποχρώσεις των επενδύσεων φαίνονται στα αντίστοιχα έντυπα.

Η προσαρμογή της επένδυσης επιτυγχάνεται με τη βοήθεια πλαισίου από ηλεκτροστατικά βαμμένο προφίλ αλουμινίου. (RAL 8017)

Περιλαμβάνεται ακόμα εσωτερική & εξωτερική επένδυση κάσας—τόιχου σε αντίστοιχες με τις επενδύσεις των θυρών αποχρώσεις.

### ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

Περιλαμβάνουν ματάκι πανοραμικό 200°, μπλοκ μερικού ανοίγματος πόρτας σε απόχρωση μπρονζέ, ανεμοφράκτης δαπέδου αυτόματος.



**ISO9001**  
CERTIFIED